



*Huiles et cire dure hydrofuges pour la protection et la coloration du bois*

**Basin**<sup>®</sup>  
Products for success

" L'huile: une finition traditionnelle, mais toujours tendance "


## Les huiles WOOD OIL



1

### Une formulation unique

Composition unique à base d'huile de bois de Chine (huile de Tung), pour une protection très supérieure aux huiles de lin traditionnelles et autres mélanges huiles-cires




2

### Une protection de haut niveau

Une huile qui possède naturellement 2 doubles liaisons moléculaires. En durcissant dans les fibres du bois, l'huile Basin offre une résistance unique à l'usure, à l'eau et aux taches ménagères !!

Taux de solvant (C.O.V) conforme à la nouvelle réglementation Européenne 2010



Un parquet authentique et naturellement ambré avec l'huile naturelle? ou alors une finition plus contemporaine avec les huiles colorées? Blanche, grise, couleur wengé, l'huile Wood Oil protège et colore le bois en une opération.



### 4 couleurs tendances:



Naturel



Blanc



Gris



Wengé

### Une mise en oeuvre spécifique:

Appliquer l'huile à la brosse, avec un chiffon en coton ou à la monobrosse équipée d'un pad blanc. Enlever toujours l'excédent d'huile en essuyant la surface avec des chiffons en coton au fur et à mesure de l'application. 8 à 12 heures de séchage.

### en 2ème couche, 2 solutions possibles:



Pour obtenir une véritable finition huilée, mate et non filmogène, appliquer une 2ème couche d'huile colorée ou naturelle de la même manière.



Pour obtenir une finition plus garnie, plus soyeuse et facile à entretenir, appliquer la cire dure Hardwax en 2ème couche. Ce système est particulièrement indiqué pour prolonger la durée de vie des parquets colorés.

Consulter le mode d'emploi complet des huiles Wood Oil sur [www.basin.be](http://www.basin.be)

Les couleurs imprimées peuvent différer des couleurs réelles et varient sensiblement en fonction du type de bois utilisé



En combinaison avec les huiles Wood Oil ou pour apporter une protection supplémentaire aux parquets huilés d'usine, le HARDWAX est la solution idéale.



## La protection par excellence des parquets huilés

- Finition satinée mate, soyeuse et totalement résistante à l'eau
- Forme une couche d'usure transparente qui prolonge la durée de vie des parquets teintés
- Pour des parquets moins salissants et plus faciles à entretenir

## Une mise en œuvre des plus simple

Appliquer une fine couche de cire dure Hardwax à la brosse, en tirant le produit dans le sens des fibres du bois et laisser sécher. Pour une finition plus garnie, il est possible d'appliquer une 2ème couche le lendemain. 8 à 12 heures de séchage.



Le Hardwax est une cire dure micronisée en solution liquide. Sa grande fluidité permet une application très facile à la brosse. En séchant naturellement, le produit se tend parfaitement et laisse un fini de surface remarquable.

## Dans quels cas utiliser le Hardwax

- Après les huiles Wood Oil, pour obtenir une finition plus soyeuse et encore plus résistante
- Sur les parquets huilés d'usine parfois très fragiles
- Sur certains bois exotiques, difficile à huiler

Sans agent biocides et  
sans agents conservateurs

Produit inerte après séchage  
Sécurité des enfants EN-71  
Test de l'échage DIN 53160

Rendement exceptionnel: 50 m<sup>2</sup> avec 2,5 ltr

## Entretien pour tous les parquets

### Traités avec Wood Oil et Hardwax de Basin



#### Wash & Wax

Entretien périodique

Dilué dans l'eau de lavage à raison de 10 cl pour 5 litres d'eau, Wash & Wax nettoie, rafraîchit et protège le parquet en une opération.



#### Intensive Cleaner

Enlèvement des marques tenaces

Utilisé pur ou dilué, Intensive Cleaner enlève les traces que les produits d'entretien usuels ne peuvent plus enlever. A utiliser également pour dégraisser en profondeur les parquets encrassés.



#### Wood Oil et Hardwax

Régénération et rénovation

Tous les 2 ans, en fonction de l'intensité du passage sur le parquet, il est recommandé de régénérer la finition huilée avec la même huile Wood Oil. Les parquets finis au Hardwax seront également régénérés avec le Hardwax quand cela est nécessaire ( tous les 5 ans environ pour un usage normal )



## Huile pour parquet



Votre distributeur agréé:

**Basin**<sup>®</sup>  
Products for success

[www.basin.be](http://www.basin.be)